



Szlifierka do automatycznego
ostrzenia pił tarczowych
z możliwością rozbudowy
o głowicę do ostrzenia frezów

witamy w świecie ostrzenia

ASP-631F wersja P

szlifierka do automatycznego ostrzenia pił tarczowych

z możliwością rozbudowy o głowicę do ostrzenia frezów

Maszyna przeznaczona jest do automatycznego ostrzenia pił tarczowych na powierzchni przyłożenia i natarcia. Umożliwia ostrzenie pił z zębami prostymi, naprzemienskościami, jednostronnie skośnymi, trapezowymi. Przy użyciu wyposażenia dodatkowego można wzbogacić możliwości maszyny o ostrzenie „na mokro”, ostrzenie frezów, ostrzenie zębów łukowych, nożyków, lekkich głowic.

Atuty maszyny to:

- ostrzenie pił z ujemnym i dodatnim kątem natarcia
- ostrzenie pił z zębami trapezowymi, naprzemienskościami i prostymi
- ostrzenie powierzchni natarcia i przyłożenia
- ostrzenie pił z wyłamanymi zębami
- ostrzenie pił bez względu na grubość
- możliwość ostrzenia frezów (opcja)
- możliwość ostrzenia zębów łukowych (opcja)
- możliwość ostrzenia lekkich głowic (opcja)
- sterownik wyposażony w pamięć parametrów piły
- możliwość wyboru ostrzenia narzędzia z odskokiem lub bez odsunięcia narzędzia od ściernicy podczas ruchu posuwowego
- funkcje sterownika pozwalające dostosować parametry sterownika do indywidualnych wymagań użytkownika

Przy pomocy sterownika można łatwo i szybko zaprogramować dane charakteryzujące proces ostrzenia:

- średnica ostrzonej piły do 630mm (opcja 800mm)
- ilość zębów ostrzonej piły (od 3 ÷ 999)
- prędkość posuwu roboczego (od 0.1 do 2 m/min)
- ilość przejść ostrzących (od 0 do 99)
- wartość przybrania przed każdym przejściem ostrzącym (0,01÷0,99 mm)
- ilość przejść wyskrząjących (od 0 do 9).

Szlifierka **ASP-631F** dostępna jest w czterech wersjach wykonaniach:

- **PF** do ostrzenia pił i frezów, wyposażona w dwie podzielnice
- **F** tylko do ostrzenia frezów
- **P** tylko do ostrzenia pił tarczowych
- **FM/PFM** – do ostrzenia pił i/lub frezów z dodatkowym posuwem poprzecznym

DANE TECHNICZNE:

Średnice ostrzonych pił	100 - 630 mm
Moc silnika napędu ściernicy	0,55 kW
Prędkość obrotowa ściernicy	3570 obr/min
Średnica ściernicy	125 mm
Średnica otworu ściernicy	20 mm
Kąt pochylania osi ściernicy	± 45°
Posuw wzdłużny	265 mm
Pionowy przesuw wrzeciennika	200 mm
Poziomy przesuw wrzeciennika	315 mm
Średnica trzpienia mocującego piłę	f 16 lub f 22
Średnica pierścieni redukcyjnych do pił	wg życzeń klienta
Pojemność zbiornika układu chłodzenia	40 l
Wymiary LxBxH	1500x1250x1900mm
Waga	495 kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- trzpień do mocowania pił inne niż standardowe
- pierścienie redukcyjne do trzpieni mocujących
- talerze podporowe do wielopół
- kabina z lampą oświetleniową
- układ chłodzenia
- głowica do ostrzenia frezów
- przystawka z konikiem

