

Wyposażenie specjalne uniwersalnych szlifierek narzędziowych NUA-25

URZĄDZENIE PODZIAŁOWE 01900

Urządzenie montuje się na uniwersalnej głowicy uchwytowej 0700 lub 0300.

Przyrząd składa się z mechanizmu blokującego oraz tarczy podziałowej. Na tylną część wrzeciona głowicy uchwytowej zakładamy tarczkę podziałową 1903. W rowku teowym głowicy mocuje się śrubą mechanizm blokujący.

W korpusie mechanizmu blokującego osadzony jest pilot, którego koniec wprowadzony jest do odpowiedniego gniazdka tarczy podziałowej.

Przy zablokowanej tarczy podziałowej można dokonywać ustawienia kąтового przedmiotu zamocowanego we wrzecionie głowicy po zluźnieniu trzech śrub mocujących tarczę podziałową.

Pierścień dystansowy 1912 montowany pomiędzy skręt a głowicę uchwytową umożliwia ustawienie osi wrzeciona głowicy uchwytowej w pozycji pionowej.

Tarcza podziałowa ma nawiercone z dwóch stron po pięć rzędów otworów umożliwiających bezpośrednie uzyskanie następujących podziałów: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.

