

Wypożyczenie do szlifierek NUA-25

Głowica Uchwytna 001.010.350

Głowica uchwytna 001.010.350 przeznaczona jest do mocowania trzpieni z narzędziami nasadzonymi, oprzyrządowania przeznaczonego do szlifowania wałków oraz innych detali. Przyrząd mocowany jest na stole szlifierki NUA-25.

Głowica może być wyposażona w:

- * Urządzenie podziałowe 001.010.360
- * Napęd elektryczny 1650

Głowica może mieć wrzeciono wykonane z innym, niż standardowe - gniazdem stożkowym np. ISO 50.



Urządzenie podziałowe 001.010.360

Urządzenie 001.010.360 montuje się na uniwersalnej głowicy uchwytniej 001.010.350.

Przy zablokowanej tarczy podziałowej można dokonywać korekty ustawienia kąтового przedmiotu zamocowanego we wrzeciono głowicy. Tarcze podziałowe są wymienne o podziałach: 3; 7; 9 i 24.

W skład przyrządu nie wchodzi głowica uchwytna.



Przyrząd 1650 służy do napędzania głowicy uchwytniej 001.010.350 przy szlifowaniu na okrągło. W skład przyrządu wchodzi silnik wraz z zespołem przeniesienia napędu i kompletem zabieraków.

Przyrząd mocowany jest na uniwersalnej głowicy uchwytniej. Silnik napędzający przedmiot włączony jest do układu elektrycznego szlifierki przez podłączenie wtyczki do gniazda umieszczonego na lewej ścianie korpusu szlifierki.

Silnik włącza się przyciskiem sterowniczym na pulpicie. Kierunek obrotu silnika zmienia się przełącznikiem na korpusie szlifierki.

Wielkości charakterystyczne:

Moc silnika	0,25 kW
Nominalna ilość obrotów silnika	670 obr./min.
Ilość obrotów przedmiotu	91/127 obr./min.

W skład przyrządu nie wchodzi głowica uchwytna.

Napęd głowicy uchwytniej 1650

