

Wyposażenie do szlifierek NUA-25

GŁOWICA UCHWYTOWA 002.008.000

Głowica przeznaczona jest do mocowania narzędzi lub innych detali podczas szlifowania na uniwersalnych szlifierek typu NUA-25.

Głowica posiada zwartą budowę i małe wymiary gabarytowe. Wrzeciono jest łożyskowane w łożyskach wrzecionowych klasy P4 napinanych sprężynami, co gwarantuje dużą dokładność obrotu.

Głowicę można wyposażać dodatkowo w:

- podielnicę tarczową (na zdjęciu)
- oprawkę z tulejkami zaciskowymi (na zdjęciu)

DANE TECHNICZNE

Gniazdo wrzeciona	Morse 4
Tulejki zaciskowe	8 szt., max $\varnothing 25$ mm
Tarczki podziałowe	z=5, 7, 24.



URZĄDZENIE PODZIAŁOWE 002.008.000P DO GŁOWICY UCHWYTOWEJ 002.008.000

Do prac szlifierskich wymagających podziału kąowego uzbrajamy głowicę w podielnicę tarczową. Urządzenie montuje się na uniwersalnej głowicy uchwytowej 002.008.000.

W zestawie dostarczane są tarczki podziałowe z=5, 7, 24.

